

**Sieniniai oro kondicionieriai AUX Freedom 2021 metų kainos**


Modeliai	AUX-09FH	AUX-12FH	AUX-18FH	AUX-24FH
Galia, kW (šald./šild.)	2,60 (0,50–2,90) kW 2,80 (0,50–3,10) kW	3,50 (0,80–3,50) kW 3,50 (1,00–3,60) kW	5,25 (1,20–5,40) kW 5,50 (1,20–5,80) kW	7,00 (1,40–7,30) kW 7,00 (0,90–7,10) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,80 kW / 0,75 kW	1,09 kW / 0,97 kW	1,66 kW / 1,49 kW	2,20 kW / 1,96 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,50 / 4,37	6,65 / 4,36	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A+++ / A+	A+++ / A+	A+++ / A+	A+++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	22-29-33-37-41 / 46	27-32-35-38-42 / 48	26-34-38-42-46 / 52	25-35-39-42-46 / 53
Oro srautas (vid.blokas) (m3/val)	560	560	850	1150
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	750x285x200 / 730x545x285	750x285x200 / 730x545x285	900x310x225 / 800x545x315	1082x330x233 / 900x700x350
Vid./išor. bloko svoris neto, kg	7,5 / 25,0	8,0 / 25,0	12,0 / 35,0	15,0 / 45,0
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	20 / 10	20 / 10	20 / 10	25 / 15
Freono R32 kiekis, g (iki 5 m) / papildymas virš 5 m. g/m	530 / 20	600 / 20	1280 / 20	1440 / 30
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>	išorinis blokas 3x1,5mm <sup>2</sup>
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-15 - +50 / -25 - +30*	-15 - +50 / -25 - +30*	-15 - +50 / -25 - +30*	-15 - +50 / -25 - +30*
<b>Mažmeninė kaina EUR be PVM</b>	<b>400 €</b>	<b>430 €</b>	<b>680 €</b>	<b>840 €</b>
<b>Mažmeninė kaina EUR su PVM</b>	<b>484 €</b>	<b>520 €</b>	<b>823 €</b>	<b>1,016 €</b>

\* Butina sumontuoti išorinio bloko dugno pašildymo kabelį.

