

Sieniniai oro kondicionieriai MDV Aroma 2018 metų kainos


| Modeliai | ZAF-09N8-A1 | ZAF-12N8-A1 | ZAF-18N8-A1 | ZAF-24N8-A1 |
|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Galia, kW (šald./šild.) | 2,60 (1,00–3,20) kW 2,90 (0,80–3,40) kW | 3,50 (1,10–4,10) kW 3,80 (1,10–4,20) kW | 5,30 (1,80–6,10) 5,60 (1,40–6,70) | 7,00 (2,10–7,90) 7,30 (1,60–8,80) |
| Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.) | 0,71 kW / 0,74 kW | 1,24 kW / 0,96 kW | 1,92 kW / 1,55 kW | 2,35 kW / 2,04 kW |
| Įtampa, V/Hz | ~220-240 / 1 / 50 | ~220-240 / 50 | ~220-240 / 50 | ~220-240 / 50 |
| SEER / SCOP | 6,20 / 4,00 | 6,10 / 4,00 | 7,10 / 4,00 | 6,10 / 4,00 |
| Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas | 28-38 / 55 | 27-39 / 55 | 28-44 / 55 | 30-46 / 59 |
| Oro srautas (vid.blokas min.-max.) (m3/val) | 570-870 | 600-1000 | 900-1400 | 1100-1630 |
| Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor. | 805x285x194 / 700x550x270 | 805x285x194 / 700x550x270 | 957x302x213 / 800x554x333 | 1040x327x220 / 845x702x363 |
| Vid.bloko svoris neto/bruto, kg | 7,8 / 9,6 | 7,8 / 9,6 | 10 / 13 | 12,3 / 15,8 |
| Išor.bloko svoris neto/bruto, kg | 22,8 / 25,1 | 22,8 / 25,1 | 34 / 36,7 | 51,5 / 54,5 |
| Vamzdynas | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" | 3/8" - 5/8" |
| Vamzdyno max ilgis/aukštis | 25 / 10 | 25 / 10 | 30 / 20 | 50 / 25 |
| Freono R32 kiekis, kg | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,6 |
| El. maitinimas / laido storis | išorinis blokas 3x1,5mm ² | išorinis blokas 3x1,5mm ² | išorinis blokas 3x1,5mm ² | išorinis blokas 3x1,5mm ² |
| Valdymo laidas tarp bloku | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
| Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas | -15 - +50 / -25 - +30 | -15 - +50 / -25 - +30 | -15 - +50 / -25 - +30 | -15 - +50 / -25 - +30 |
| Mažmeninė kaina EUR be PVM | 418 € | 444 € | 684 € | 950 € |
| Mažmeninė kaina EUR su PVM | 506 € | 537 € | 828 € | 1 150 € |

Ypatybės

- Tolygus našumo ir elektros sąnaudų valdymas;
- Tikslus temperatūros palaikymas;
- Ypatingai žemas triukšmo lygis;
- Energijos taupymas iki 40%;
- Darbo režimai: šaldymas, šildymas, džiovinimas, ventiliatorius;
- Energijos sąnaudų klasė A++;
- Veikia nuo -25 iki +30C lauko oro temperatūros šildymo režime;
- Veikia nuo -15 iki +50C lauko oro temperatūros šaldymo režime;
- Turbo režimas;
- Naktinis režimas;
- Automatinis režimas;
- Savaiminė diagnostika;
- Automatinis išorinio bloko atitirpinimas "Defrost";
- Autorestartas;
- LED displejus / LED valdymas;
- Distancinis valdymo pultas;
- 24 val. taimeris;
- Nuimama plaunama priekinė panelė;
- R 32 freonas

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Wi-Fi modulis | Kaina be PVM | 36,00 € |
| OSK-102 | Kaina su PVM | 43,56 € |

