

Sieniniai oro kondicionieriai MDV Aroma 2022.02 kainos



Modeliai	MSAFBU09HRDN8QRD0 MOBA0309HFN8QRD0	MSAFBU12HRDN8QRD0 MOBA0312HFN8QRD0	MSAFBU18HRFN8QRD0 MOB0218HFN8QRD0	MSAFDU24HRFN8QRD0 MOCA0224HFN8QRD0
Galia, kW (šald./šild.)	2,60 (1,00–3,20) kW 2,90 (0,80–3,40) kW	3,50 (1,10–4,10) kW 3,80 (1,10–4,20) kW	5,30 (1,80–6,10) kW 5,60 (1,40–6,70) kW	7,00 (2,10–7,90) kW 7,30 (1,60–8,80) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,71 kW / 0,74 kW	1,24 kW / 0,96 kW	1,92 kW / 1,55 kW	2,35 kW / 2,04 kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 1 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP	6,20 / 4,00	6,10 / 4,00	7,10 / 4,00	6,10 / 4,00
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) Vidinis blokas min.-max. / išorinis blokas	28-38 / 55	27-39 / 55	28-44 / 55	30-46 / 59
Oro srautas (vid.blokas min.-max.) (m3/val)	570-870	600-1000	900-1400	1100-1630
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	805x285x194 / 700x550x270	805x285x194 / 700x550x270	957x302x213 / 800x554x333	1040x327x220 / 845x702x363
Vid.bloko svoris neto/bruto, kg	7,8 / 9,6	7,8 / 9,6	10 / 13	12,3 / 15,8
Išor.bloko svoris neto/bruto, kg	22,8 / 25,1	22,8 / 25,1	34 / 36,7	51,5 / 54,5
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Vamzdyno max ilgis/aukštis	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Freono R32 kiekis, kg	0,5	0,5	1,0	1,6
El. maitinimas / laido storis	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²	išorinis blokas 3x1,5mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas*	-15 - +50 / -25 - +30*	-15 - +50 / -25 - +30*	-15 - +50 / -25 - +30*	-15 - +50 / -25 - +30*
Mažmeninė kaina EUR be PVM	470 €	505 €	774 €	1 072 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	569 €	611 €	937 €	1 297 €

Ypatybės

- Tolygus našumo ir elektros sąnaudų valdymas;
- Tikslus temperatūros palaikymas;
- Ypatingai žemas triukšmo lygis;
- Energijos taupymas iki 40%;
- Darbo režimai: šaldymas, šildymas, džiovinimas, ventiliatorius;
- Energijos sąnaudų klasė A++;
- Veikia nuo -25 iki +30C lauko oro temperatūros šildymo režime;
- Veikia nuo -15 iki +50C lauko oro temperatūros šaldymo režime;
- Turbo režimas;
- Naktinis režimas;
- Automatinis režimas;
- Savaiminė diagnostika;
- Automatinis išorinio bloko atitirpinimas "Defrost";
- Autorestartas;
- LED displejus / LED valdymas;
- Distancinis valdymo pultas;
- 24 val. taimeris;
- Nuimama plaunama priekinė panelė;
- R 32 freonas

* Butina sumontuoti išorinio bloko dugno pašildymo kabelį.

Wi-Fi modulis OSK-103	Kaina be PVM	38 €
	Kaina su PVM	46 €

