

**MDV Multi DC inverter
2020 metų kainos**

Sieniniai vidiniai blokai Aroma komplekte su valdymo pultu

Modeliai	MSAFBU09HRDN8Q RD0	MSAFBU12HRDN8Q RD0	MSAFBU18HRFN8Q RD0	MSAFDU24HRFN8Q RD0
Galia, kW (šald./šild.)	2.6 / 2.9	3.5 / 3.8	5.3 / 5.6	7.0 / 7.3
Triukšmo lygis dB (A) min/maks.	28 / 38	27 / 39	28 / 44	30 / 46
Oro srautas (m3/val)	570-870	600-1000	900-1400	1100-1630
Matmenys, mm (WxHxD)	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Svoris, kg neto/bruto	7,8 / 9,6	7,8 / 9,6	10 / 13	12,3 / 15,8
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1	3+1	3+1
El. maitinimas	išorinis	išorinis	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	112 €	121 €	233 €	251 €
Kaina EUR su PVM	136 €	146 €	282 €	304 €


Lubiniai kasetiniai vidiniai blokai komplekte su grotelėmis ir valdymo pultu

Modeliai	ZMCA-12N8-B1M	ZMCA-18N8-B1M
Galia, kW (šald./šild.)	3.5 / 4.1	5.3 / 5.9
Triukšmo lygis dB (A) min/max	33/36/41	35/39/42
Oro srautas (m3/val)	450 / 528 / 600	498 / 648 / 798
Matmenys, mm (WxHxD)	570x570x260	570x570x260
Grotelių matmen., mm (WxHxD)	655x655x290	655x655x290
Svoris, kg neto/bruto	16 / 19	18 / 21
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1
El. maitinimas	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	370 €	540 €
Kaina EUR su PVM	448 €	653 €


Ortakiniai vidiniai blokai komplekte su valdymo pultu

Modeliai	MTI-12HWFNX- QRDA	MTIU-18HWFNX- QRDA
Galia, kW (šald./šild.)	3.5 / 4.1	5.3 / 5.8
Triukšmo lygis dB (A) min-max	26/30/35	33/38/41
Oro srautas (m3/val)	300 / 480 / 600	348 / 648 / 882
Matmenys, mm (WxDxH)	800x333x554	800x333x554
Svoris, kg neto/bruto	34.7 / 37.5	33.7 / 36.6
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1	3+1
El. maitinimas	išorinis	išorinis
Kaina EUR be PVM	380 €	570 €
Kaina EUR su PVM	460 €	690 €


Grindiniai/lubiniai vidiniai blokai komplekte su valdymo pultu

Modeliai	MUEU-18HRFNX- QRDA
Galia, kW (šald./šild.)	5.3 / 5.6
Triukšmo lygis dB (A) min-max	34/38/41
Oro srautas (m3/val)	648 / 762 / 882
Matmenys, mm (WxDxH)	1068x675x235
Svoris, kg neto/bruto	28 / 33.3
Vamzdynas	1/4" - 1/2"
Valdymo laidas tarp bloku	3+1
El. maitinimas	išorinis
Kaina EUR be PVM	500 €
Kaina EUR su PVM	605 €



Išoriniai blokai

Modeliai	M20D-18HFN8-QA	M30F-27HFN8-QA	M40E-28HFN8-Q	M40B-36HFN8-Q	M50D-42HFN8-Q
Galingumas, kW (šald./šild.)	5.3 / 5.6	7.9 / 7.9	8.2 / 8.8	10.6 / 11.1	12.3 / 12.3
Vidinių blokų kiekis	1-2	1-3	1-4	1-4	1-5
Vidutinis el. gal., kW (šald./šild.)	1.63 / 1.50	2.45 / 2.12	2.25 / 2.37	3.52 / 3.17	3.80 / 3.32
Maksimalus el.gal., kW	2.85	3.6	4.15	4.6	4.7
SEER / SCOP	6,10 / 4,00 A++ / A+	6,10 / 4,00 A++ / A+	6,80 / 4,00 A++ / A+	6,50 / 4,00 A++ / A+	6,50 / 4,00 A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) maks.	56	53	62	63	62
Oro srautas (m3/val)	2202	2700	3798	4002	3852
Matmenys, mm (WxDxH)	800x333x554	845x363x702	946x410x810	946x410x810	946x410x810
Svoris, kg neto/bruto	35.5 / 38.5	51.1 / 55.8	62.1 / 67.7	68.8 / 75.6	73.3 / 80.4
Valdymo laidas tarp bloku	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
El. maitinimas	3x2.5	3x2.5	3x4.0	3x4.0	3x4.0
Bendras maksimalus atstumas, m	40	60	80	80	80
Maksimalus atstumas iki 1 vidinio, m	25	30	35	35	35
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/išorinis, m	15	15	15	15	15
Maksimalus aukščių skirtumas vidinis/vidinis, m	10	10	10	10	10
Freono R32 kiekis, kg	1.3	1.57	2.1	2.1	2.1
Freono pajungimai	1/4-3/8 x2	1/4-3/8 x3	1/4-3/8 x3 1/4-1/2 x1	1/4-3/8 x3 1/4-1/2 x1	1/4-3/8 x4 1/4-1/2 x1
Darbinės temperatūros ribos šald. / šild.	-15 ~ +50 / -15 ~ +24	-15 ~ +50 / -15 ~ +25	-15 ~ +50 / -15 ~ +25	-15 ~ +50 / -15 ~ +25	-15 ~ +50 / -15 ~ +25
Kaina EUR be PVM	900 €	1 140 €	1 370 €	1 560 €	1 750 €
Kaina EUR su PVM	1 089 €	1 379 €	1 658 €	1 888 €	2 118 €



Available combinations of indoor units

Cooling capacity
5.3 kW

Cooling capacity
7.9 kW

Cooling capacity
8.2 kW

Cooling capacity
10.6 kW

M20D-18HFN8-QA	
1 UNIT	2 UNITS
9	9+9
12	9+12
18	9+18
	12+12

M30F-27HFN8-QA		
1 UNIT	2 UNITS	3 UNITS
9	9+9	9+9+9
12	9+12	9+9+12
18	9+18	9+12+12
	12+12	
	12+18	

M40E-28HFN8-Q			
1 UNIT	2 UNITS	3 UNITS	4 UNITS
9	9+9	9+9+9	9+9+9+9
12	9+12	9+9+12	9+9+9+12
18	9+18	9+9+18	
	12+12	12+12+18	
	12+18	12+12+12	
	18+18		

M40B-36HFN8-Q				
1 UNIT	2 UNITS	3 UNITS		4 UNITS
9	9+9	9+9+9	12+12+12	9+9+9+9
12	9+12	9+9+12	12+12+18	9+9+9+12
18	9+18	9+9+18	12+18+18	9+9+9+18
	12+12	9+12+12	12+12+12	9+9+12+12
	12+18	9+12+18	12+12+18	9+9+12+18
	18+18	9+18+18	12+18+18	9+12+12+12

Cooling capacity 12.3 kW

M50D-42HFN8-Q										
1 UNIT	2 UNITS		3 UNITS			4 UNITS			5 UNITS	
9	9+9	12+18	9+9+9	9+12+18	12+12+24	9+9+9+9	9+9+12+18	9+12+12+24	9+9+9+9+9	9+9+12+12+12
12	9+12	12+24	9+9+12	9+12+24	12+18+18	9+9+9+12	9+9+12+24	9+12+18+18	9+9+9+9+12	9+12+12+12+12
18	9+18	18+18	9+9+18	9+18+18	18+18+18	9+9+9+18	9+9+18+18	12+12+12+12	9+9+9+9+18	
24	9+24	18+24	9+9+24	12+12+12		9+9+9+24	9+12+12+12	12+12+12+18	9+9+9+12+12	
	12+12		9+12+12	12+12+18		9+9+12+12	9+12+12+18		9+9+9+12+18	