

Sieniniai oro kondicionieriai / šilumos siurbiai ELECTROLUX 2026 m. kainos
HEL Series

HEF series


Modeliai	EACS-I09 HEL/N8 EEC	EACS-I12 HEL/N8 EEC	EACS-I12 HEF/N8 EEC	EACS-I18 HEF/N8 EEC
Galia, kW (šald./šild.)	2,60 (0,94~3,30) kW 2,61 (0,94~3,36) kW	3,40 (1,00~3,77) kW 3,42 (1,00~3,81) kW	3,40 (0,80~3,80) kW 3,50 (0,80~4,00) kW	5,10 (1,30~5,30) kW 5,20 (1,30~5,30) kW
Elektros sąnaudos, kW (šald./šild.)	0,825 (0,24~1,380) kW 0,767 (0,24~1,552) kW	1,130 (0,29~1,500) kW 1,005 (0,29~1,720) kW	1,340 (0,20~1,500) kW 0,950 (0,20~1,400) kW	1,670 (0,28~1,800) kW 1,400 (0,22~1,500) kW
Įtampa, V/Hz	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50	~220-240 / 50
SEER / SCOP (Average)	6,10 / 4,00	6,10 / 4,00	6,20 / 4,00	6,70 / 4,00
Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Triukšmo lygis dB (A) vid.blokas	22/25/33/37/40	22/25/33/37/40	22/25/33/37/40	23/26/31/32/41
Matmenys, mm (WxHxD) vid./išor.	698x255x190 / 712x276x459	777x250x201 / 712x276x459	750x285x200 / 649x244x456	900x310x225 / 705x280x530
Vid.bloko svoris kg	6,5	7,5	7,5	10
Išor.bloko svoris kg	22	22	18,5	23
Vamzdynas	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
El. maitinimas / laido storis	išor. blokas 3x1,0 mm ²	išor. blokas 3x1,0 mm ²	išor. blokas 3x1,0 mm ²	išor. blokas 3x1,5 mm ²
Valdymo laidas tarp bloku	4x1,0 mm ²	4x1,0 mm ²	4x1,0 mm ²	4x1,0 mm ²
Freono R32 kiekis išoriniame bloke, kg	0,45	0,49	0,49	0,54
Darbinės temperatūros ribos šaldymas/šildymas	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +48 / -15 - +32	-15 - +48 / -15 - +32
Mažmeninė kaina EUR be PVM	450 €	470 €	470 €	740 €
Mažmeninė kaina EUR su PVM	545 €	569 €	569 €	895 €

HEL serija
Sudėtinga oro valymo ir virusų filtravimo sistema

Pripažinta HEL serija turi dviejų etapų filtravimo sistemą.

Du nuosekliūs etapai užtikrina mechaninį valymą ir virusų naikinimą.

Jos veikimas leidžia mėgautis gaiviu ir švarių oru kiekviename įkvėpime.



Efektyvus vėsinimas
SEER (A++)



Efektyvus šildymas
SCOP (A+++)

4D oro srautas ir paskirstymas

Lengvai reguliuojamas oro srautas paskirsto gaivų orą bet kuria kryptimi, o automatinis judėjimas užtikrina oro cirkuliaciją vertikaliai ir horizontaliai.



5 ventilatorių greičiai
Pasirinkite ir individualiai reguliuokite ventiliaciją.


Dviejų etapų HEL filtras

Pirmasis fotokatalitinis filtras ne tik sulauko, bet ir iš karto sunaikina 99,55 % bakterijų ir virusų.

Antrajame etape aktyvintuos anglies filtras pašalina nemalonius kvapus ir neutralizuoja formaldehidą bei žmogui kenksmingas chemines dujas.



Patogus valdymas
Nuotolinio valdymo pultas su intuityviu ekranu užtikrina patogų naudojimą.


HEF serija


- Veikimo režimai: vėsinimas / šildymas / sausinimas / ventiliacija
- Stabilus veikimas nuo -15 °C iki +48 °C
- Aukšta vėsinimo efektyvumo klasė – SEER A++
- Aukšta šildymo efektyvumo klasė – SCOP A+++
- Aplinkai draugiškas šaltnešis – R32
- 4D oro srauto paskirstymas – automatinis oro nukreipimas 4 kryptimis
- Nuotolinio valdymo pultas su realaus laiko režimu ir apšvietimu
- „I-Feel“ funkcija – temperatūros jutiklis integruotas į nuotolinio valdymo pultą
- Automatinis paleidimas iš naujo – po elektros tiekimo sutrikimo įrenginys toliau veiks pasirinktu režimu



Efektyvus vėsinimas
SEER A++



Efektyvus šildymas
SCOP A+++



4D oro srauto valdymas



Automatinis paleidimas iš naujo