

Plokšteliniai FLIXX DC inverter rekuperatoriai komplekte su valdymo pultu, Wi-Fi modulių ir H10 filtrais
2025-2026 metų kainos



		FRIGG FAH-150 Advance	FRIGG FAH-250 Advance	FRIGG FAH-350 Advance	FRIGG FAH-500 Advance	FRIGG FAH-650 Advance	FRIGG FAH-800 Advance	FRIGG FAH-1000 Advance
Temperatūrinis rekuperatoriaus naudingumo koeficientas	%	80~84	80~86	80~89	80~87	80~86	80~85	80~90
Energetinis efektyvumas		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
		Turi ERP sertifikatą, tinka A++ pastatams						
Oro srautas	m³/h	150	250	350	500	650	800	1000
Automatinis "Bypass"		+	+	+	+	+	+	+
Automatinis "Defrost"		+	+	+	+	+	+	+
Maksimalus naudojamas el. galingumas	W	58	62	140	165	252	335	420
Įtampa / dažnis	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Garso lygis	dB(A)	29	28	32	34	35	35	37
Įrenginio svoris neto	kg	20	23	30	33	38	48	54
Matmenys plotis/ilgis/aukštis	mm	780/610/289	780/735/289	884/874/331	884/1016/331	908/954/404	1144/1004/404	1144/1231/404
Ortakio skersmuo	mm	100	150	150	200	200	250	250
Rekomenduojamas el. pašild. galingumas (delta T ~13oC)	kW	1,0	1,0	1,5	2,2	4,0	4,0	4,8
Kaina su valdymo pultu ir Wi-Fi € be PVM	€	-	944,00 €	1 042,00 €	1 235,00 €	1 453,00 €	-	-
Kaina su valdymo pultu ir Wi-Fi € su PVM	€	-	1 142,24 €	1 260,82 €	1 494,35 €	1 758,13 €	-	-

Oro filtrų kainos be PVM

Pagrindiniai G3 filtrai		Plaunami, nereikalauja keitimo						
Papildomi H10 filtrai be PVM	€	2 x 36 €	2 x 39 €	2 x 39 €	2 x 42 €	2 x 42 €	2 x 42 €	2 x 42 €

EKA elektriniai ortakiniai pašildytuvai

Skersmuo, mm / El. galia		100 / 1,0 kW	160 / 1,0 kW	160 / 1,5 kW	200 / 2,2 kW	250 / 4,0 kW	250 / 4,0 kW	250 / 4,8 kW 3f
Elektrinis ortakinis pašild. EKA, kaina € be PVM	€	94,00 €	94,00 €	105,00 €	126,00 €	155,00 €	155,00 €	187,00 €

Ypatybės

*** Kompaktiškumas**

Dėl kompaktinės monoblokinės konstrukcijos įrenginiai lengvai montuojami tiesiog virš pakabinamų lubų.

*** Nereikalauja drenažo nuvedimo**

Rekuperatoriaus medžiaga leidžia perduoti drėgmę iš ištraukiamo oro į tiekiamą, tokiu būdu kondensatas esantis šaliname ore kartu ir drėkina tiekiamą orą ir nesikaupia sistemoje.

*** Išmani valdymo sistema**

Integruota automatikos sistema su valdymo pultu apsaugo rekuperatorių nuo apšalimo, kontroliuoja filtro užterštumą, leidžia programuoti įrenginio darbo režimą savaitei.

*** Tylus veikimas**

Dėl vidinės ir išorinės izoliacijos pasiekiamos žemos triukšmo charakteristikos, įrenginys veikia be vibracijos.

*** Aukštas energijos efektyvumas iki 90%**

Oras šildomas ir drėkinamas nenaudojant elektros energijos, dėl membraninio rekuperatoriaus su padidintu šilumos mainų paviršiumi pasiekiamas naudingumo koeficientas iki 90%.

*** Komfortiškas drėgmės palaikymas**

Plokštelinis membraninio tipo rekuperatorius absorbuoja šiluminę energiją perduodamas ją iš šalinamo tiekiamam šviežiam orui bei išlygina tiekiamo ir ištraukiamo oro drėgmės lygi.

*** Rekomenduojama eksploatuoti be elektros šildytuvo iki -10oC lauko oro temperatūros**

Papildomas el. pašildytuvas EKA naudojant rekuperatoriaus signalą pašildo paduodamą lauko orą.

*** EKA šildytuvas be nepriklausomo valdymo turi įmontuotą kontaktorių, paleidėją ir apsaugą nuo perkaitimo**

Šildytuvas valdomas signalu rekuperatoriaus.

*** Produkcija turi europinį sertifikatą CE, ERP. Tinka A++ klasės pastatams.**